



## Pilkington **Insulight™** Triple

Energiebesparing wordt steeds belangrijker. De drievoudige beglazingen van Pilkington bieden een uitstekende thermische prestatie. Door een verrassend lage U-waarde draagt het bij aan een optimale energiebesparing. Hierdoor wordt het milieu minder belast en worden de energiekosten gereduceerd.



## Pilkington **Insulight™** Triple – technische informatie

Isolatieglas	Opbouw	Pakketdikte in mm	Licht			Energie Transmissie (ZTA) %	U-waarde (W/m <sup>2</sup> K)
			Transmissie (LTA) %	Reflectie (Buiten) %	Reflectie (Binnen) %		
Pilkington <b>Insulight™</b> Therm Triple met Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	4*-12A-4-12A-*4 4*-14A-4-14A-*4	36 40	71	16	16	50	0,7 0,6 <sup>1</sup>
Pilkington <b>Insulight Activ™</b> Triple met Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	*4-12A-*4-12A-*4 *4-14A-*4-14A-*4	36 40	67	21	21	50	0,7 <sup>2</sup> 0,6 <sup>1,2</sup>
Pilkington <b>Insulight™</b> Sun Triple met Pilkington <b>Suncool™</b> 70/40 en Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	6*-12A-4-12A-*4 6*-14A-4-14A-*4	38 42	63	12	16	38	0,7 <sup>1</sup> 0,6 <sup>1</sup>
Pilkington <b>Insulight Activ™</b> Triple met Pilkington <b>Activ Suncool™</b> 70/40 en Pilkington <b>Optitherm™</b> S3	*6*-12A-4-12A-*4 *6*-14A-4-14A-*4	38 42	60	18	18	36	0,7 <sup>1</sup> 0,6 <sup>1</sup>

Neem voor produceerbaarheid van de door u gewenste glasopbouw altijd contact op met uw vestiging

Waarden volgens EN 673 en EN 410

A = 90% argon gasvulling

\* = Coatingzijde

<sup>1</sup> Indien de kleinste afmeting (B of H) kleiner is dan 600 mm, worden het binnen- en buitenblad in 6 mm uitgevoerd

<sup>2</sup> De middelste ruit van deze opbouw is gehard



Links met Pilkington **Activ™** coating, rechts zonder.

### Voordelen

- Uitstekende isolerende eigenschappen, hierdoor worden de energiekosten gereduceerd.
- Verhoogd comfort door minder koudestraling bij het raam.
- Leverbaar in combinatie met Pilkington **Activ™**. Hierdoor wordt condensvorming minder zichtbaar.
- Met Pilkington **Insulight™** Triple zijn oneindig veel product combinaties mogelijk. Zo kunt u aan iedere wens en eis voldoen.

De NSG Group is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen in deze publicatie en daaruit voortvloeiende schade.

Pilkington is een handelsmerk van de NSG Group.



CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.

De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op [www.pilkington.com/CE](http://www.pilkington.com/CE)



### Pilkington Benelux B.V.

De Hoeveler 25 Postbus 143 7500 AC Enschede  
Telefoon +31 (0)53 483 58 35 Fax +31 (0)53 431 91 78  
E-mail: [marketing.benelux@nsg.com](mailto:marketing.benelux@nsg.com)  
[www.pilkington.nl](http://www.pilkington.nl)